



tesa® Professional 4373

Toote Teave

Toote kirjeldus

Easy Cover® 4373 UV Extra Strong on kombinatsioon keskkonnasäästlikust LDPE-kilest ja UV-kiirgusele vastupidavast väga hea nakkega tekstiilteibist. Toode on mõeldud suurte pindade katmiseks ühe töötoiminguga. 4373 töötati välja pikaajaliseks kasutamiseks rasketes välistingimustes. Väljas kasutamisel saab seda kergesti ja jälgi jätmata eemaldada isegi kaheksa nädala pärast. Toodet on võimalik hästi ja täpselt kinnitada nii siledatele kui ka veidi ebatasastele pindadele. Tugev kile väldib värvi voolamist või lekkimist kaitstavasse piirkonda. Läbipaistev kile tagab siseruumides hea valgustatuse. 4373 sobib eriti hästi suurte fassaadiosade katmiseks.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie | • Kogupaksus | 310 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 10 % | • Piiritlemise katematerjal | LDPE |
| • Tõmbetugevus | 60 N/cm | • Sobiv krobelistele pindadele | väga hea |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 3,8 N/cm |
|---------------------|----------|

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=04373>