



tesa® extra Power Universaalne >60% ringlussevõetud plastist

Toote Teave

BNR 56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Toote kirjeldus

Teadlikult ja kompromissitult toodetud: tesa® extra Power Universal teibi aluskate on valmistatud > 60% ulatuses taaskasutatud materjalist (PCR), mis muudab selle usaldusväärseks universaalseks teibiks igapäevaelus.

Funktsioonid

- Jätkusuutlikkusele kaasaaitamine: Tugev haardumine:
- Lihtne kasutada: Teipi saab mugavalt käsitsi rebida, mis teeb selle kasutusvalmiks
- Ilmastikukindel: Veekindel ja ilmastikukindel teip pakub tugevat pidamist nii sise- kui ka välistingimustes
- Mitmekülgne universaalteip: Ideaalne kodutööde teostamiseks, kinnitamiseks, tihendamiseks või remondiks
- Parandatud pakend: Toote pakend sisaldab 50% tööstuslikust ringlussevõetud (PIR) materjali
- Tarnekogus: 1 x rull tesa® extra Power Universal, Multi-Purpose Duct Tape.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| • Põhimiku materjal | riie, polüetüleeniga
lamineeritud | • Liimi tüüp | sünteeskummi |
| • Biopõhine (biosüsiniku sisaldus) | 67 % | • Kogupaksus | 215 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| • Katkevenivus | 16 % | • Kirjutamispinnaga | yes |
| • Tõmbetugevus | 41.2 N/cm | • Kleepumistugevus | High adhesion |
| • Application temperature from | 5 °C | • Lahustivaba | yes |
| • Hõõrdumiskindlus | very good | • Niiskuskindlus | yes |
| • Jäägivaba eemaldus | no | • Rebenemiskindel | yes |
| • Käsitsi rebitav | good | • Sobivad pinnad | Even wood, Tiles,
Most plastics, Glass,
Metal |
| • Kasutusala | Sise- ja välitöödeks | | |
| • Kasutustemperatuur kuni | 60 °C | | |
| • Kemikaalikindlus | yes | • UV-kiirguskindel | yes |
| • Keskkonnahoidlik pakend | yes | • Vananemiskindlus (UV) | yes |
| | | • Vettpidav | jah |



tesa[®] extra Power Universaalne >60% ringlussevõetud plastist

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>