



tesa® Ultra Power underwater parandusteip, veekindel

Toote Teave

BNR 56481, 56491

Toote kirjeldus

Läbipaistev kleeplint tesa® Ultra Power Under Water pakub usaldusväärset pidamist ja kaitset erinevates tingimustes, näiteks niiskuse ja kuumuse korral. See muudab selle ideaalseks välitingimustes, märjal pinnal või vee all tehtavateks remonditöödeks.

Funktsioonid

- Parandage kahjustusi vee all: sobib täiuslikult kasutamiseks märgadel pindadel
- Tagab tugevuse ja töökindluse: eriti paks kummeeritud liimainega teip tagab erakordselt tugeva nakketugevuse
- Suurepärane vastupidavus: väga ilmastiku- ja UV-kindel välitööde tegemisel
- Mugav kasutada: kohandatav mis tahes kuju ja esemega
- Kasutatav kuivades ja märgades oludes: sobib aukude, pragude, lõhede ja rebendite paikamiseks – täiuslik väljas ja isegi vee all kasutamiseks
- Eriotstarbeline teip: selle erakordse teibiga saab parandada isegi äravoolu kahjustusi

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PVC-kile | • Kogupaksus | 730 µm |
| • Liimi tüüp | kummipõhine | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| • Tõmbetugevus | 90 N/cm | • Õli- ja rasvakindel | jah |
| • Hõõrdumiskindlus | jah | • Ozone resistance | jah |
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Rebenemiskindel | jah |
| • Käsitsi rebitav | ei | • Sobivad pinnad | Enamik liiki plaste, Klaas, Metall, Teras |
| • Kasutusala | Sise- ja välitöödeks | • Temperatuurikindlus | jah |
| • Kirjutamispinnaga | ei | • UV-kiirguskindel | väga hea |
| • Kleepumistugevus | Väga suur adhesioon | • Vananemiskindlus (UV) | jah |
| • Lahustivaba | ei | • Vettpidav | jah |



tesa® Ultra Power underwater parandusteip, veekindel

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>