



# tesa<sup>®</sup> PRO 66714

## Toote Teave

tesa PRO Mounting Slim – tugev ja õhuke teip – ideaalne siseruumides kasutamiseks erinevatel pindadel – kahepoolne kinnitusteip – ainult 9 mm lai

## Toote kirjeldus

Kinnitage tavalisest teibist kitsamad esemed ilma naelu või kruvisid kasutamata teibi tesa PRO Mounting Slim abil. Eriti kitsas kahepoolne teip on ainult 9 mm lai. Selle tugeva ja vastupidava teibiga saavutate sisetingimustes puhta kinnitustöö. See sobib kasutamiseks siseruumides ja püsib pindadel, nagu plaadid, värvitud puit, spoon, teras (enamik metalle), enamik plasti ja klaas. Ükski kinnitustöö pole kiirem ega lihtsam kui teipimine

## Funktsioonid

- Kasutamine, kui tavaline teip on liiga lai: See vastupidav ja kulumiskindel teip on vaid 9 mm lai – kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks, kahjustamata seinakonstruktsiooni kruvide, tüüblite või naeltega
- Ideaalne siseruumides kasutamiseks: Tugev kahepoolne teip lamedate esemete, näiteks märkide jm turvaliseks kinnitamiseks
- Lihtne kasutada: Kinnitusteibi saab lõigata üksikuteks väikesteks või suurteks tükkideks, et saada optimaalse suurusega kleeplint

## Rakendused

Lihtne pealekandmine:

- Kinnitusteibi täieliku hoidmisvõime väljakujunemiseks peab ese ja pind olema tolmust, mustusest ja rasvast puhas.
- Ärge puudutage teibi liimipinda, kuna see võib tugevalt kahjustada kleepuvust.
- Vajutage kinnitusteibile tugevalt vähemalt viis sekundit.
- Eemaldamiseks tõmmake kinnitusteip ettevaatlikult seinalt paralleelselt maha.
- Kuna kinnitusteibid on ette nähtud püsivaks kasutamiseks, võivad materjalijäägid objektile kinni jääda. Proovige need eemaldada tesa liimijääkide eemaldajaga.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                   |              |         |
|---------------------|-------------------|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen   | • Kogupaksus | 1000 µm |
| • Liimi tüüp        | rikastatud akrüül |              |         |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                  |          |                         |          |
|------------------|----------|-------------------------|----------|
| • Tõmbetugevus   | 10 N/cm  | • Vananemiskindlus (UV) | väga hea |
| • Niiskuskindlus | väga hea |                         |          |



# tesa<sup>®</sup> PRO 66714

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=66714>