



tesa[®] PRO 66952

Toote Teave

Niiskuskindel kahepoolne paigaldusteip tugevaks ja kindlaks peeglite kinnitamiseks ilma kruvide ja puurimiseta

Toote kirjeldus

tesa PRO Mounting Mirror sobib ideaalselt professionaalsetele käsitöölistele, kelle kliendid ei luba siseruumides puurida. Kleepuv kahepoolne teip tagab usaldusväärse kinnituse isegi niiskes keskkonnas. Vastupidav teip kleepub ühtlastele pindadele, näiteks plaatidele, ja hoiab paigal kuni 4 mm paksuseid lamedaid esemeid, nagu peeglid. Kui teie tööriistakastis on see kahepoolne teip, olete valmis täitma kõik kliendi soovid siseruumides liimimiseks.

Funktsioonid

- Kinnitub kindlalt ja tugevalt isegi niiskes keskkonnas: Tänu oma kõrgele niiskuskindlusele on see paigaldusteip eriti hea vannitoaplaatide kinnitamiseks
- Usaldusväärne kinnitus ilma püsivate aukudeta: tesa PRO Mounting Mirror ei vaja kruvide, tüüblite või naelte kasutamist – raskemate esemete kinnitamine pole kunagi olnud lihtsam
- Kuulub igasse professionaalsesse tööriistakasti: tesa kahepoolne peegli kinnitusteip lihtsustab kaasaegsete käsitööliste tööd kohtades, kus kruvide kasutamine pole võimalik
- Lihtne kasutada: Kinnitusteibi saab lõigata üksikuteks väikesteks või suurteks tükkideks, et saada optimaalse suurusega kleeplint

Rakendused

Lihtne pealekandmine:

- Kinnitusteibi täieliku hoidmisvõime väljakujunemiseks peab ese ja pind olema tolmust, mustusest ja rasvast puhas
- Eemaldamiseks tõmmake kinnitusteip ettevaatlikult seinalt paralleelselt maha
- Kuna kinnitusteibid on ette nähtud püsivaks kasutamiseks, võivad materjalijäägid objektile kinni jääda. Proovige need eemaldada tesa liimijääkide eemaldajaga.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen | • Kogupaksus | 1150 µm |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| • Tõmbetugevus | 10 N/cm | • Niiskuskindlus | väga hea |
| • Kemikaalikindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=66952>



tesa[®] PRO 66952

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=66952>