



# tesa<sup>®</sup> PRO 66958

Toote Teave

Tugev kahepoolne teip – ideaalne siseruumides kasutamiseks – lihtne lahendus kergemate esemete kinnitamiseks – käsitsi rebitav

## Toote kirjeldus

tesa PRO Mounting Universal on kohustuslik universaalteip igale siseruumides töötavale professionaalsele käsitöölisele. Kinnitage kerged esemed, näiteks kaablikanalid, krohvikinnitus ja põrandaliistud, kindlalt ja püsivalt enamikule pindadele, jätmata auke ega kahjustusi seinakonstruktsiooni. tesa PRO Mounting Universal on tõeliselt universaalne! Nutikas lahendus kiireks ja lihtsaks ülesannete lahendamiseks.

## Funktsioonid

- Vastupidav ja kulumiskindel: Pikaajaline temperatuuritaluvus 40 kraadi juures ja lühiajaline vastupidavus 60 kraadi juures
- Usaldusväärne kinnitus seina konstruktsiooni kahjustamata: tesa PRO Mounting Universal ei vaja kruvide, tüüblite või naelte kasutamist – kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks ilma puurimiseta
- Ideaalne siseruumides kasutamiseks: Tugev kahepoolne kinnitusteip kergemate esemete, näiteks kaablikanalite, krohvikinnituse ja põrandaliistude turvaliseks kinnitamiseks – kompenseerib kergelt pinna kumerusi
- Lihtne kasutada: Kinnitusteibi saab lõigata üksikuteks väikesteks või suurteks tükkideks, et saada optimaalse suurusega kleeplint

## Rakendused

Lihtne pealekandmine:

- Kinnitusteibi täieliku hoidmisvõime väljakujunemiseks peab ese ja pind olema tolmust, mustusest ja rasvast puhas.
- Ärge puudutage puudutage teibi liimipinda, kuna see võib tugevalt kahjustada kleepuvust.
- Kandke peale vertikaalsete ribadena ja kogu eseme või pinna ulatuses.
- Vajutage tugevalt viis sekundit.
- Eemaldamiseks tõmmake kinnitusteip ettevaatlikult seinalt paralleelselt maha. Kuna kinnitusteibid on ette nähtud püsivaks kasutamiseks, võivad materjalijäägid objektile kinni jääda. Proovige need eemaldada tesa liimijääkide eemaldajaga

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                 |              |         |
|---------------------|-----------------|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen | • Kogupaksus | 1050 µm |
| • Liimi tüüp        | sünteeskummi    |              |         |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                    |          |                         |          |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| • Tõmbetugevus     | 7 N/cm   | • Niiskuskindlus        | keskmine |
| • Kemikaalikindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=66958>



# tesa<sup>®</sup> PRO 66958

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=66958>