



tesa® Professional 67001

Toote Teave

sPVC Krohviteip reljeefne

Toote kirjeldus

sPVC alusmaterjal tagab tesa® sPVC reljeefse pinnaga krohviteibi vastupidavuse, mis teeb selle universaalseks abivahendiks kõikidel ehitusplatsidel. Teip sobib maalri- või krohvimistöödeks, kaitseb ukse-, aknaraame või fassaade. Nakkub turvaliselt ka veidi karedatel pindadel. Teipi saab kergelt käsitsi rebida, reljeefne alusmaterjal jätab alati sirge serva. Tänu sellele on krohviteibi kasutamine usaldusväärne. Nendele töödele lisaks tähendab looduslikul kummil põhineva liimaine kombinatsioon tugeva alusmaterjaliga, et teipi saab kasutada muude materjalide turvaliseks kokkupakkimiseks. Samal põhjusel võib krohviteipi kasutada ka esemete kinnitamiseks – see võib töötamisel olla alati abistav toiming. Oranži või kollase värvusega teip on kasulik vahend kõikides tööriistakastides.

Funktsioonid

- Hea ja usaldusväärne maalriteip krohvimistöödel
- Sobib ka hästi esemete pakkimiseks ja kinnitamiseks
- Reljeefne alusmaterjal tagab käsitsi rebimisel sirge serva
- Kasutatav temperatuurivahemikus +5 kuni +60 °C, talub kergelt külma ja äärmuslikku kuumust
- Pikaajaline kaitse UV-kiirguse eest – jälgedeta eemaldatav kuni 6 nädala jooksul
- Nakkub ka veidi karedatele pindadele
- Valikuvõimalus oranži ja kollase värvusega alusmaterjali vahel
- Teibi koostis: alusmaterjal = sPVC, liimaine = looduslik kummi
- Saadaval mõõtmetes: 33 m : 30 mm, 33 m : 50 mm

Rakendused

- Hea ja usaldusväärne maalriteip krohvimistöödel
- Sobib ka hästi esemete pakkimiseks ja kinnitamiseks
- Reljeefne alusmaterjal tagab käsitsi rebimisel sirge serva

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PVC-kile | • Kogupaksus | 130 µm |
| • Liimi tüüp | kummipõhine | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------|----------|
| • Katkevenivus | 130 % | • Hand tearability | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 22 N/cm | • Niiskuskindlus | keskmine |



tesa® Professional 67001

Toote Teave

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 1.6 N/cm

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=67001>