tesa® Professional 67001

Tooteteave

Reljeefne sPVC krohvimisteip

Toote kirjeldus

sPVC alusmaterjal tagab tesa® reljeefse sPVC krohvimisteibi vastupidavuse, muutes selle mitmekülgseks abiliseks igal ehitusobjektil. Teip sobib maskeerimis- või krohvimisteibiks, pakkudes kaitset raamidele või fassaadidele. See nakkub kindlalt isegi kergelt karedatele pindadele. Teipi saab käsitsi rebida ning reljeefne alusmaterjal annab iga kord sirge serva. Seetõttu on krohvimisteipi usaldusväärne kasutada.
Lisaks nendele töödele tähendab loodusliku kautšukliimi tugevus koos vastupidava alusmaterjaliga ka seda, et seda saab kasutada teiste materjalide turvaliseks kokku sidumiseks. Samal põhjusel saab krohvimisteipi kasutada ka esemete paigal fikseerimiseks – mis osutub töö käigus alati kasulikuks.
Oranži või kollasena saadaval olev teip on kasulik lisand igasse tööriistakomplekti.

Funktsioonid

- Usaldusväärne maskeerimisteip krohvimistöödeks
- Sobib hästi ka esemete kokku sidumiseks ja kinnitamiseks
- Käsitsi rebides tagab reljeefne alusmaterjal sirge serva
- Kasutusvahemik +5 kuni +60 °C, talub kerget külma ja äärmuslikku kuumust
- Pikaajaline kaitse UV-kiirguse eest – eemaldub jääkideta kuni 6 nädala jooksul
- Püsib kindlalt ka kergelt karedatel pindadel
- Alusmaterjali värvivalik: oranž ja kollane
- Teibi koostis: alusmaterjal = sPVC, liim = looduslik kautšuk
- Saadaolevad mõõdud: 33 m: 30 mm, 33 m: 50 mm

Rakendused

- Hea ja usaldusväärne maalriteip krohvimistöödel
- Sobib ka hästi esemete pakkimiseks ja kinnitamiseks
- Reljeefne alusmaterjal tagab käsitsi rebimisel sirge serva

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	PVC-kile	• Kogupaksus	130 µm
• Liimi tüüp	kummipõhine		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	130 %	• Käsitsi rebitav	väga hea
• Tõmbetugevus	22 N/cm	• Niiskuskindlus	keskmine

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=67001PRO

tesa® Professional 67001

Tooteteave

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 1.6 N/cm

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=67001PRO