



tesa[®] PRO 66792

Toote Teave

Vastupidav kinnitusteip, kahepoolne – kauakestev turvaliseks kinnitamiseks ilma kruvide, tüüblite ja naeltega – sise- ja välistingimustes kasutamiseks

Toote kirjeldus

Meie tugevaim kinnitusteip sobib esemete kinnitamiseks kindlalt ja püsivalt. tesa PRO Mounting Ultra Strong suudab hoida kuni 10 kg kaaluvaid esemeid 10 cm kohta ja isegi kompenseerib kergeid ebatasasusi pindadel. Kasutage sise- ja välistingimustes: Ülimalt tugev liimuvus, sobib plaatidele, viimistletud puidule ja enamikule plastidele ning sobib suurepäraselt nimesiltide, liistude ja palju muu kinnitamiseks.

Funktsioonid

- Esimene valik raskete esemete paigaldamiseks: tesa tugevaim kahepoolne teip hoiab kuni 10 kg 10 cm kleeplindi kohta – lihtne lahendus fikseerimiseks ilma ooteajata
- Usaldusväärne kinnitus ilma püsivate aukudeta: tesa PRO Mounting Ultra Strong jätab kruvid, tüüblid ja naelad minevikku – kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks ilma puurimis vajaduseta
- Sise- ja välistingimustes kasutamiseks: Kleepub plaatide, puidu, kivi ja enamiku plastide külge ning kompenseerib isegi kergeid ebatasasusi pindadel – ideaalne nimesiltide, liistude, kaunistuste, võtmekarpide jm kinnitamiseks
- Lihtne kasutada: Kinnitusteibi saab lõigata üksikuteks väikesteks või suurteks tükkideks, et saada optimaalse suurusega vajalik kleeplint

Rakendused

Lihtne pealekandmine:

- Kinnitusteibi täieliku hoidmisvõime väljakujunemiseks peab ese ja pind olema tolmust, mustusest ja rasvast puhas.
- Ärge puudutage teibi liimipinda, kuna see võib tugevalt kahjustada kleepuvust.
- Kinnitage kahepoolne kinnitusteip esmalt karedamale pinnale.
- Kandke peale vertikaalsete ribadena ja kogu objekti või pinna ulatuses.
- Vajutage kinnitusteibile tugevalt vähemalt viis sekundit.
- Eemaldamiseks tõmmake kinnitusteip ettevaatlikult seinalt paralleelselt maha. Kuna kinnitusteibid on ette nähtud püsivaks kasutamiseks, võivad materjalijäägid objektile kinni jääda. Proovige need eemaldada tesa liimijääkide eemaldajaga.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen | • Kogupaksus | 1150 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |



tesa[®] PRO 66792

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| • Kemikaalikindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |
| • Niiskuskindlus | keskmine | | |

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=66792>