tesa® 63600
Alumiiniumiga PP-teip

Tooteteave

Toote kirjeldus

tesa® alumiinium-metalliseeritud kleeplint on ideaalne lahendus siseruumide soojusisolatsiooniks. Tihenduslint lihtsustab isolatsioonitöid kliimaseadmete ja sanitaartehniliste süsteemide juures ning põranda isolatsioonipaneelide paigaldamist või toruisolatsiooni töid. Metallteipi saab kasutada ka koos erinevate isolatsioonimaterjalidega, nagu vaht, klaas, kivivill või vilt. Tihenduslint on vastupidav ja talub äärmuslikke temperatuure. See on veekindel, korrosioonikindel ja väga rebenemiskindel.

Funktsioonid

- Mitmekülgne: ideaalne kliimaseadmete, sanitaartehnika, isolatsiooniplaatide ja toruisolatsiooni jaoks
- Täiendav: sobib kasutamiseks koos erinevate isolatsioonimaterjalidega, nagu vaht, klaas, kivivill ja vilt
- Vastupidav: tihenduslint talub äärmuslikke temperatuure ning on nii rebenemis- kui ka veekindel
- Lihtne käsitseda: rulli väike läbimõõt lihtsustab parandusteibiga töötamist kitsastes kohtades
- Äärmuslikud tingimused: temperatuurikindel vahemikus 0 kuni 60 °C, lühiajaliselt isegi -40 kuni 90 °C
- Lahustivaba liimiga ja plastivaba pakendiga, mis on valmistatud FSC®-sertifitseeritud paberist (FSC® C148769)
- Tarnekomplekt: 1 x rull tesa® alumiinium-metalliseeritud PP-kileteipi, 30 m x 50 mm

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

Põhimiku materjal	polüpropüleenkile	Kogupaksus	45 µm
Liimi tüüp	akrüül		

Omadused / jõudlusväärtused

Katkevenivus	150 %	Niiskuskindlus	keskmine
Tõmbetugevus	30 N/cm	Rebenemiskindel	jah
Hõõrdumiskindlus	keskmine	Temperatuurikindlus	keskmine
Käsitsi rebitav	ei	Vananemiskindlus (UV)	keskmine
Kleepumistugevus	Suur adhesioon	Water resistance	keskmine
Lahustivaba	jah		

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=63600PRO

tesa® 63600
Alumiiniumiga PP-teip

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=63600PRO