



tesa[®] PRO 66965

Toote Teave

Vastupidav, kristallselge läbipaistvusega ja eriti õhuke kleeplint, kahepoolne – ideaalne sise- ja välistingimustes kasutamiseks

Toote kirjeldus

Kinnitage lamedad esemed nii sise- kui ka välistingimustes: Kasutage pindadel, nagu klaas, plaadid, viimistletud puit ja mitmesugune plast. Kristallselge läbipaistvusega ja eriti õhuke teip talub temperatuuri kuni 100 °C. See on vastupidav niiskuse, (teatud) kemikaalide, pehmedavate ainete ja UV-valguse põhjustatud kahjustuste suhtes. Üks 10 cm riba hoiab kuni 2 kg. See on ideaalne lahendus esemete paigaldamiseks läbipaistvale ja kindlale pinnale.

Funktsioonid

- Tugev ja vastupidav: pikaajaliselt temperatuurikindel kuni 100 °C, vastupidav niiskuse, (teatud) kemikaalide, pehmedavate ainete ja UV-valguse põhjustatud kahjustuste suhtes
- Toimib peaaegu nähtamatult: läbipaistev teip kleepub ühtlastele pindadele nagu klaas, plaadid, puit ja mitmesugused plastid
- Ideaalne sise- ja välistingimustes kasutamiseks: tugev kahepoolne kleeplint lamedate esemete, näiteks siltide, termomeetrite jms kinnitamiseks
- Lihtne kasutada: Kinnitusteibi saab lõigata üksikuteks väikesteks või suurteks tükkideks, et saada optimaalse suurusega kleeplint

Rakendused

Lihtne pealekandmine:

- Kinnitusteibi täieliku hoidmisvõime väljakujunemiseks peab ese ja pind olema tolmust, mustusest ja rasvast puhas.
- Kinnitage esmalt karedamale pinnale.
- Kandke peale vertikaalsete ribadena ja kogu objekti või pinna ulatuses.
- Vajutage tugevalt vähemalt viis sekundit.
- Eemaldamiseks tõmmake kinnitusteip ettevaatlikult seinalt paralleelselt maha. Kuna kinnitusteibid on ette nähtud püsivaks kasutamiseks, võivad materjalijäägid objektile kinni jääda. Proovige need eemaldada tesa liimijääkide eemaldajaga.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PET-kile | • Kogupaksus | 205 µm |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| • Tõmbetugevus | 20 N/cm | • Niiskuskindlus | väga hea |
| • Kemikaalikindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | väga hea |

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=66965>



tesa[®] PRO 66965

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=66965>