



tesa® Duct Tape >60% ringlussevõetud plastist

Toote Teave

BNR 56499, 56498

Toote kirjeldus

Teadlikult ja kompromissitult hangitud: tesa® Duct Tape'i alusmaterjal on valmistatud > 60% ulatuses taaskasutatud materjalist (PCR), mis teeb sellest usaldusväärse universaalse teibi igapäevaeluks.

Funktsioonid

- Jätkusuutlikkusele kaasaaitamine: * Tugev haardumine: Remonditeip kleepub kindlalt ja usaldusväärselt isegi väga krobelistel pindadel
- Lihtne kasutada: Teipi saab mugavalt käsitsi rebida, mistõttu on see kasutusvalmis
- Ilmastikukindel: Veekindel ja ilmastikukindel teip pakub tugevat pidamist nii sise- kui ka välitingimustes
- Mitmekülgne universaalteip: Sobib ideaalselt DIY-projektideks, kinnitamiseks, tihendamiseks või remondiks
- Täiustatud pakend: Toote pakend sisaldab 50% tööstuslikust taaskasutusest (PIR)
- Tarnekogus: 1 x rull tesa® Duct Tape, Multi-Purpose Duct Tape.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|
| Põhimiku materjal | riie, polüetüleeniga
lamineeritud | Liimi tüüp | sünteeskummi |
| Biopõhine (biosüsiniku sisaldus) | 63 % | Kogupaksus | 175 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|---|
| Katkevenivus | 18 % | Keskkonnahoidlik pakend | yes |
| Tõmbetugevus | 41.5 N/cm | Kleepumistugevus | Standard adhesion |
| Application temperature from | 5 °C | Lahustivaba | yes |
| Hõõrdumiskindlus | good | Niiskuskindlus | yes |
| Jäägivaba eemaldus | no | Rebenemiskindel | yes |
| Käsitsi rebitav | good | Sobivad pinnad | Even wood, Tiles,
Most plastics, Glass,
Metal |
| Kasutusala | In- and Outdoor | | |
| Kasutustemperatuur kuni | 60 °C | | |
| Kemikaaliskindlus | medium | Vananemiskindlus (UV) | medium |
| | | Vettpidav | yes |



tesa® Duct Tape >60% ringlussevõetud plastist

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>