



tesa® 5696

Eriti tugev kahepoolne kleeplint püsivalt

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|--------|
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | • Kogupaksus | 240 µm |
|--------------|-------------------|--------------|--------|

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---|
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm | • Materjal | PP (polüpropüleen) |
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Sobivad pinnad | Plaat, Tellis, Enamik
liiki plaste, Klaas,
Akrüülklaas, Papp,
Dekoratiivkatted,
paber, Metall, Teras,
Kivi |
| • Kemikaalikindlus | jah | | |
| • Kleepumistugevus | Väga suur adhesioon | | |
| • Lahustivaba | ei | • Temperatuurikindlus | jah |
| | | • Venivus | 20 % |

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=05696>