



tesa® 74922

Isekleepuv kaitsepaber

Toote Teave

tesa® isekleepuv kaitsepaber – suurte alade kaitseks ja katmiseks

Toote kirjeldus

tesa® isekleepuv kaitsepaber on profikvaliteediga jõupaber, mis sobib värvimise ja remondi ajal suurte pindade kaitseks ja katmiseks. Sile ja tõhus kaitse värvipritsemete ja kriimustuste eest mitmesugustel pindadel, nagu aknalauad, trepid, põrandad ja töötasapinnad. Lihtne paigaldada ning ilma liimijälgedeta ümber paigutada ja eemaldada, et puhastamine oleks lihtne.

Jätkusuutlikud Aspektid

tesa® isekleepuv kaitsepaber on valmistatud vastutustundlikult majandatavate metsade ja muude kontrollitud allikate puidust. See vastab ringlussevõetud paberi FSC® normidele, kuna on valmistatud 100% ümbertöödeldud kiududest. Selle kaitsepaberi kasuks otsustades toetate aktiivselt metsade säästmist ja teete keskkonnahoidliku valiku. See aitab säästa väärtuslikke ressursse ja soodustab ringlussevõttu – sobib kõigile, kes peavad oma projektides oluliseks kvaliteeti ja kestlikkust. Katke pindu vastutustundlikult tesa® isekleepuva kaitsepaberiga.

Oluline teave: FSC® sertifitseerimist käsitlev teave kehtib üksnes FSC® sertifikaadiga (FSC® C148769) müügiorganisatsioonide kohta

Funktsioonid

- Lihtne paigaldada ka kõige tundlikumate pindade kaitseks mustuse, tolmu ja väikeste värvipritsmete eest
- Jälgijätmata eemaldatav kuni ühe kuu jooksul
- Korduvalt kohale asetatav
- Vastupidavuse ja tõhususe parandamiseks täielikult kaetud
- Värviläbiimbumist tõkestav sile ja paks jõupaber
- Komplekti sisu: 1 tesa® isekleepuva kaitsepaberi rull

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------|
| • paber | Biopõhine
(biosüsiniku sisaldus) | • Kogupaksus | 140 µm |
| • Liimi tüüp | veepõhine akrüül | | |



tesa® 74922

Isekleepuv kaitsepaber

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	2.5 %	• Lihtne eemaldada	yes
• Tõmbetugevus	50 N/mm	• Materjal	Paper
• Aluskihi kaal	4 weeks	• Niiskuskindlus	low
• Application temperature from	5 °C	• Piiritlemise kattematerjal	paper
• Eemaldatav jääkideta ... päeva pärast	90 days	• Rebenemiskindel	no
• Jäägivaba eemaldus	no	• Sobiv tundlikele pindadele	yes
• Kasutustemperatuur kuni	60 °C	• UV-kindlus siseruumides	90 g/m ²
• Lahustivaba	yes	• Water resistance	no

Adhesioon

• Nakkuvus terasega	0.4 N/cm
---------------------	----------

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=74922>