




tesa® 50625

Toote Teave



PET maalriteip 200 °C silikoonliimiga

Toote kirjeldus

tesa® 50625 on lihtne poolläbipaistev sinine pulbervärvimisteip, mida on väga mugav kasutada ja millel on silikoonliimiga polüesterpõhimik. Teipi tesa® 50625 kasutatakse erinevatel töödel, eriti alade katmiseks pulbervärvimise ajal, pindade kaitseks ja mittepolaarsete materjalide ühendamiseks.

Funktsioonid

- Pindade katmiseks ja kaitsmiseks kasutatav jääkideta eemaldatav teip
- Järgib hästi kontuuri, õhuke põhimik jätab värvitud ala servad teravaks
- Silikoonliimi süsteem muudab maalriteibi kuumakindlaks, nii et see peab korraga 30 minuti jooksul vastu kuni 200 °C temperatuurile

Rakendused

- tesa® 50625 sobib ideaalselt pulbervärvimise ajal kaitset vajavate alade katmiseks
- Kuumakindel teip peab temperatuurile kuni 200 °C vastu 30 minutit
- tesa® 50625 on kasutatav pindade kaitsmiseks
- Maalriteip on eemaldatav jääkideta

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | PET | • Kogupaksus | 50 µm |
| • Liimi tüüp | silikoon | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 130 % | • Lihtne eemaldada | yes |
| • Tõmbetugevus | 50 N/cm | • Selge värvuse äär | jah |
| • Käsitsi rebitav | ei | • Temperatuurikindlus (30 min) | 200 °C |
| • Kohandatavus | jah | • Värv kinnistus | keskmine |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 50625

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50625>