




tesa® 60348

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	Juhtiv kootud materjal	• Värvus	hall
• Liimi tüüp	juhtiv akrüül	• Kattepaberi paksus	50 µm
• Kattepaberi tüüp	PET-kile	• Kattepaberi värvus	läbipaistev
• Kogupaksus	50 µm		

Omadused / jõudlusväärtused

• Contact resistance z-direction (2kg)	18 mOhm	• Joint resistance x-y-z-direction (50g)	73 mOhm
• Contact resistance z-direction (50g)	56 mOhm	• Kattepaberi vabastus	kerge
• Joint resistance x-y-z-direction (2kg)	69 mOhm		

Adhesioon

• Adhesion to Steel (2kg; after 14 days)	6.1 N/cm	• Adhesion to Steel (50g; after 14 days)	5 N/cm
• Adhesion to Steel (2kg; initial)	5.3 N/cm	• Adhesion to Steel (50g; initial)	4.2 N/cm

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60348>