



tesa® 60152

Toote Teave

PU nakkekrunt

Toote kirjeldus

PU nakkekrunt tesa® Adhesion Promoter võimaldab parandada tesa® ACX^{plus}i teipide naket polüuretaani ja kõva PVC-ga. Aluspindade erinevate omaduste tõttu soovitame enne kasutamist katsetada nakkekrundi Adhesion Promoter toimimist. Nakkekrunti tesa® Adhesion Promoter 60152 saab UV-kiirguse abil seirata, sest lahus sisaldab UV-pigmente.

Rakendused

Soovitatav PU ja kõva PVC jaoks.

Võimaldab parandada ACX^{plus}i teipide ühendus- ja kleepuvus.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Värvus kollane

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|----------------------|------------|------------------------|
| Konsistents | vedelik | Tihedus | 0.76 g/cm ³ |
| Laotusmäär ligikaudu | 15 m ² /l | Viskoossus | 9 mPa s |
| Tahkised | 10 % | | |

Lisateave

Enne tesa® Adhesion Promoter 60152 kasutamist tuleb ühenduspind puhastada tolmust, määrdest, õlist, niiskusest ja muudest saasteainetest.

Puhastage aluspinda ebemevaba lapi ja sobivate lahustite, nt etanooli või isopropanooliga.

Seejärel katke kogu ühenduspind õhukeselt nakkekrundiga tesa® Adhesion Promoter 60152. Nakkekrundi saab peale kanda ebemevaba riide, harja, paigalduspliatsi või viltpaigaldiga.

Oodake 2–5 minutit, et lahustid auruksid.

Kaitske ettevalmistatud pinda kuni tesa® ACX^{plus}i teibi paigaldamiseni saastumise eest.

Ühendamiseks avatud aeg on mitu tundi/päeva.

Säilib toatemperatuuril originaalpakendis 12 kuud.

Lisateavet vaadake materjalide ohutuskaartidelt (MSDS).

<http://www.tesa.com/company/safety/msds>

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60152>



tesa® 60152

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60152>