



tesa® 64625

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	polüpropüleenkile	• Kogupaksus	105 µm
• Liimi tüüp	sünteeskummi	• Värvus	valge
• Kattepaberi tüüp	pärgamiin	• Kattepaberi värvus	pruun

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	160 %	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	80 °C
• Tõmbetugevus	40 N/cm	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	40 °C

Adhesioon

• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	10 N/cm	• Nakkuvus terasega (kaetud külg, 14 päeva pärast)	10.5 N/cm
---------------------------------------	---------	--	-----------

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64625>