



tesa[®] 51036

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|------------|------|--------------|--------|
| • PET-riie | None | • Kogupaksus | 260 µm |
| • akrüül | None | | |

Toodete sortiment

- | | | | |
|--------------------|--------|---------------------|------|
| • Available colors | orange | • Available formats | ROLL |
|--------------------|--------|---------------------|------|

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--|----------|---|----------------------|
| • Katkevenivus | 40 % | • Lahtikerimisjõud (rulli laius > 9 mm) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • Tõmbetugevus | 275 N/cm | • Lahtikerimisjõud (rulli laius ≤ 9 mm) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • Hõõrdumiskindlus (10 mm torn, LV312) | Class D | • Maksimaalne temperatuuritaluvus | 150 °C |
| • Hõõrdumiskindlus (5 mm torn, LV312) | Class D | • Minimaalne temperatuuri taluvus | -40 °C |
| • Käsitsi rebitav | no | • Mõra summutus (LV312) | Class A |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 3 N/cm |
|---------------------|--------|

Säilitamine ja tingimused

Säilitamine ja tingimused

- Storage temperature: 23 °C (+/- 2 °C)
- Storage humidity: 50 % (+/- 5 %)
- Product guarantee: tesa guarantees maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)



tesa® 51036

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51036>