



tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Toote Teave

Kahekihiline maalriteip tõhusaks värvimiseks

Toote kirjeldus

tesa® 4460 2in1 Precision Mask säästab maalritele aega ja vaeva, kui nad töötavad kahe erineva värvi, krohvi või krundi kihiga. Kahekihiline teip paigaldatakse ainult üks kord: pärast krohvimist, kruntimist või värvimist saab pealmise kihi lihtsalt maha tõmmata ning selle alt tuleb välja teine kiht, mis tagab puhtad värvitud servad.

2in1 Precision Mask ühendab endas kaks tesa populaarset täppismaalriteipi, millel on eriti rebenemiskindel lame Washi põhimik: pealmiseks kihiks on tesa(R) Precision Mask Outdoor ning 1 mm võrra nihutatud teiseks kihiks on tesa(R) Precision Mask Standard, mis tagab optimaalse katvuse ja sirged värvitud servad. 2in1 Precision Mask on 26 nädalat ilmastiku- ja UV-kindel ning seda saab rebida käsitsi – kääre pole vaja.

Funktsioonid

- Säästab aega ja vaeva: teipige üks kord, kasutage kaks korda
- Lihtne ja sujuv käsitlemine tänu heale liibuvusele ja kergele käsitsi rebitavusele
- Pealmine kiht on väljaulatuva osa abil kergesti eemaldatav
- Ideaalne teravate värviservade saavutamiseks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Kogupaksus 300 µm

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------------|----------|---------------------|----------|
| • Katkevenivus | 4 % | • Selge värvuse äär | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 70 N/cm | • UV-kindlus | 26 weeks |
| • Käsitsi rebitav | keskmine | | |

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 1.8 N/cm



tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=04460>