



tesa® Professional 4470

Kahepoolne täppismaalriteip

Toote Teave

Kahepoolne täppismaalriteip teipimisala kohandamiseks

Toote kirjeldus

Maalriteibiga tesa® 4470 Double-sided Precision Masking Tape saate kaitsta mitte ainult servi, vaid ka palju suuremaid pindu, olenemata nende kujust. Lihtsalt kohandage kaitse valitud materjali abil ja kleepige see teibi teisele küljele, tagades nii puhtad servad ja vähendades oluliselt järeltööd. Teip on kergesti eemaldatav ja sobib hästi ka välitöödeks, kuna see on UV-kindel ja ülivastupidav. Täppismaalriteip tesa® 4470 koosneb eriti rebenemiskindlast ja tasasest Washi-eripõhjast. See võimaldab luua ülitäpseid, teravaid ja puhtaid värviservi.

Funktsioonid

- Siseruumides ja välitingimustes kasutamiseks
- Suure ala teipimine teie individuaalseid vajadusi arvestades
- Ideaalne teravate värviservade saavutamiseks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Kogupaksus 160 µm

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------------|----------|---------------------|----------|
| • Katkevenivus | 5 % | • Selge värvuse äär | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 35 N/cm | • UV-kindlus | 26 |
| • Käsitsi rebitav | keskmine | | |

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 1.8 N/cm



tesa® Professional 4470

Kahepoolne täppismaalriteip

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=04470>