



tesa® 55233

Ultra Power Lock teip

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	polüetüleen	• Kogupaksus	4600 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Kandejõud kuni	20 Kg

Omadused / jõudlusväärtused

• Application temperature from	-30 °C	• Materjal	PP (polüpropüleen)
• Application temperature to	90 °C	• Rakendusväli	Kontoris, Garaaž, Auto, Kodus
• Jäägivaba eemaldus	ei	• Sobivad pinnad	Lakitud puit, Plaat, Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas, Metall, Teras
• Kasutusala	Sise- ja välitöödeks		
• Kleepumistugevus	Väga suur adhesioon	• Temperatuurikindlus	jah
• Lahustivaba	ei	• UV-kiirguskindel	jah

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=55233>