



tesa® 56622

Ultra Power Extreme parandusteip

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	PET-riie	• Kogupaksus	420 µm
• Liimi tüüp	toorkummi		

Omadused / jõudlusväärtused

• Tõmbetugevus	60 N/cm	• Õli- ja rasvakindel	jah
• Hand tearability	jah	• Ozone resistance	jah
• Hõõrdumiskindlus	jah	• Rebenemiskindel	jah
• Jäägivaba eemaldus	ei	• Sobivad pinnad	Enamik liiki plaste, Klaas, Metall, Teras
• Kasutusala	Sise- ja välitöödeks	• Temperatuurikindlus	jah
• Keskkonnanahoidlik pakend	ei	• UV-kiirguskindel	jah
• Kirjutamispinnaga	ei	• Vananemiskindlus (UV)	jah
• Kleepumistugevus	Väga suur adhesioon	• Vettpidav	jah
• Lahustivaba	jah		

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=56622>