



tesa® 40594

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Liimi tüüp	Silane modified polymer	• Konksu kuju	Ümarad
• Kandejõud kuni	6 Kg	• Splashproof	jah

Omadused / jõudlusväärtused

• Curing time	12 hour(s)	• Materjal	PVD-kattega metall
• Design series	tesa® MOON	• Number of hooks	Kahekordne
• Jäägivaba eemaldus	jah	• Ohtlik materjal	jah
• Kemikaalikindlus	ei	• Shape of wall piece	Ümmargune
• Korduvkasutatav	jah	• Sobivad pinnad	Glazed Tiles, Sile puit,
• Korduvkasutatav koos	Adapter BK20		Enamik liiki plaste,
• Lahustivaba	jah		Klaas, Betoon, Metall,
			Marmorist, Kivi
		• UV-kiirguskindel	jah

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=40594>