



tesa® 58569

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	polüetüleenkile, PET-kiuga armeeritud	• Kogupaksus	150 µm
• Liimi tüüp	sünteeskummi		

Omadused / jõudlusväärtused

• Tõmbetugevus	30 N/cm	• Lahustivaba	jah
• Application temperature from	+10 °C	• Niiskuskindlus	jah
• Application temperature to	+50 °C	• Õli- ja rasvakindel	ei
• Hand tearability	jah	• Ozone resistance	jah
• Jäägivaba eemaldus	ei	• Rebenemiskindel	jah
• Kasutusala	Sisetöödeks	• Sobivad pinnad	Plaat, Enamik liiki plaste, Klaas, Metall
• Keskkonnahoidlik pakend	ei	• Temperatuurikindlus	jah
• Kirjutamispinnaga	ei	• UV-kiirguskindel	jah
• Kleepumistugevus	Standardne adhesioon	• Vettpidav	jah

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=58569>