



tesa® Powerbond 55791 Ultra Strong

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	vahtpolüetüleen	• Kogupaksus	1100 µm
• Liimi tüüp	sünteeskummi	• Teibi kandejõud kuni	100 KG/M

Omadused / jõudlusväärtused

• Application temperature from	-10 °C	• Niiskuskindlus	ei
• Jäägivaba eemaldus	ei	• Rakendusväli	Garaaž, Lasteaed, Elutuba, Magamistuba, Saal, Kodus, Aed, Kontoris, Vannituba
• Kemikaalikindlus	ei		Sile puit, Plaat, Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas, Teras, Metall
• Lahustivaba	jah	• Sobivad pinnad	
		• Vananemiskindlus (UV)	ei

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=55791>