



tesa® 40321

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Liimi tüüp	Silane modified polymer	• Kandejõud kuni	12 Kg
--------------	-------------------------	------------------	-------

Omadused / jõudlusväärtused

• Curing time	12 hour(s)	• Niiskuskindlus	jah
• Design series	tesa® SMOOZ	• Number of arms	Kahekäeline
• Jäägivaba eemaldus	jah	• Ohtlik materjal	jah
• Kemikaalikindlus	ei	• Rakendusväli	Vannituba
• Korduvkasutatav	jah	• Shape of wall piece	Ümmargune
• Korduvkasutatav koos	Adapter BK20-2	• Sobivad pinnad	Glazed Tiles, Sile puit, Enamik liiki plaste, Klaas, Betoon, Metall, Marmorist, Kivi
• Lahustivaba	jah		
• Materjal	Kroomitud metall	• UV-kiirguskindel	jah

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=40321>