

tesa® 55233

Ultra Power Lock teip

Tooteteave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	polüetüleen	• Kogupaksus	4600 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Kandejõud kuni	20 Kg

Omadused / jõudlusväärtused

• Jäägivaba eemaldus	ei	• Rakendusväli	Kontoris, Garaaž, Auto, Kodus
• Kasutusala	Sise- ja välitöödeks	• Sobivad pinnad	Lakitud puit, Plaat, Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas, Metall, Teras
• Kleepumistugevus	Väga suur adhesioon		jah
• Lahustivaba	ei		jah
• Materjal	PP (polüpropüleen)	• Temperatuurikindlus	
		• UV-kiirguskindel	

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

