



tesa® extra Power 56349

Läbipaistev parandusteip

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	polüetüleenkile	• Kogupaksus	140 µm
• Liimi tüüp	akrüül		

Omadused / jõudlusväärtused

• Tõmbetugevus	20 N/cm	• Õli- ja rasvakindel	ei
• Application temperature from	+10 °C	• Ozone resistance	jah
• Application temperature to	+50 °C	• Rebenemiskindel	jah
• Hand tearability	jah	• Sobivad pinnad	Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas
• Jäägivaba eemaldus	ei	• Temperatuurikindlus	jah
• Kasutusala	Välitöödeks	• UV-kiirguskindel	jah
• Keskkonnahoidlik pakend	ei	• Vananemiskindlus (UV)	jah
• Kirjutamispinnaga	ei	• Venivus	400 %
• Kleepumistugevus	Väga suur adhesioon	• Vettpidav	jah
• Lahustivaba	jah	• Water resistance	jah
• Niiskuskindlus	jah		

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=56349>