

tesa® 52995

Tooteteave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	Polüuretaankile (PU)	• Kogupaksus	330 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Värvus	läbipaistev
• Kattepaberi tüüp	PET	• Kattepaberi värvus	läbikumav

Toodete sortiment

• Saadaval paksused	280, 330 µm	• Saadaval suurused	50m x 1245mm
---------------------	-------------	---------------------	--------------

Omadused / jõudlusväärtused

• Tõmbetugevus	61 N/cm	• Matt pinnaviimistlus	ei
• Hõõrdumiskindlus	jah	• Sobiv stantslõikuseks	jah
• Kemikaaliskindlus	väga hea	• Temperatuurikindlus	jah
• Kohandatavus	väga hea	• Temperatuurikindlus (30 min)	90 °C
• Kriimustuskindlus	väga hea	• Trükitavus	ei
• Lääkiv pinnaviimistlus	jah		

Säilitamine ja tingimused

Säilitamine ja tingimused

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=52995PV4>