

tesa® 60013

Tooteteave



tesa® 60013 – isekleepuv tugevdatud paberteip

Toote kirjeldus

tesa® 60013 on tugevalt kleepuv paberist pakketeip, millel on klaaskiuga tugevdatud paberist aluskiht koos silikoonivaba eralduskattega ja lahustivaba sünteetilisest kummist liimisüsteem. tesa® 60013 paberist aluskiht on tugevdatud klaaskiudkangaga, mis teeb sellest tootest täiusliku lahenduse nende pakendite jaoks, mille puhul on vajalik kindel sulgemine. Peale selle annab tesa® 60013 sünteetiline kummi väga tugeva kleepuvuse ja nakkuvuse paljude erineva kvaliteediga pappkastidega ning on seega ideaalne eriti raskete pappkastide sulgemiseks. Tänu suurepärasele kleepuvusele ja ülitugevale nakkumisele saavutatakse avamist tõendav efekt, kui see teip papi pealt eemaldatakse.

Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Rakendused

- Sobib rasketele pakenditele (> 25 kg)
- Sobib sellistele pakenditele, kus vajatakse turvaplommi (avamist tõendav efekt)
- Suur kleepuvus ja ülitugev nakkumine
- Suur tõmbetugevus
- Sobib käsi- ja automaatjaoturitega

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | paber | • Kogupaksus | 210 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Toodete sortiment

- Saadaval värvivalik pruun

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60013>

tesa® 60013

Tooteteave

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	6 %	• Pakendi kaal	Kuni 25 kg
• Tõmbetugevus	125 N/cm	• Trükitavus	ei
• Automaatne paigaldus	jah	• Väike lahtikerimisjõud	jah
• Käsitsi rebitav	ei	• Vaikne lahtikerimine	jah
• Lahustivaba	jah		

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 12 N/cm

Sertifikaadid

Sertifitseeritud vastavalt

INGEDE12

Lisateave

tesa® 60013 on saadaval ainult pruuni värvi.

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60013>