

tesa® Nutikas liimitav konks 0.2kg

Tooteteave



BNR 77734

Toote kirjeldus

Nutikas läbipaistev liimitav konks kannab kuni 0,2 kg raskust. Nähtamatu konks kaunistuste ja keskmise raskusega asjade riputamiseks kõvale läbipaistvale pinnale, nagu klaas.

Funktsioonid

- Sobib siseruumis läbipaistvale tugevale pinnale kinnitamiseks
- Üks konks kannab kerget, kuni 0,2 kg kaaluvat eset
- Ei jäta pärast eemaldamist jälge
- Uue liimiribaga saab konksu taaskasutada
- Osaliselt UV-kindel

Rakendused

Sammsammulised paigaldusjuhised¹. Puhastage pind silikoonivaba aknapuhastusvahendi või denatureeritud piiritusega. Pind peab olema enne paigaldamist täiesti kuiv.

2. Kandke kleepriba esmalt karedamale pinnale. Ärge mitte mingil juhul puudutage paljastatud liimpinda.
3. Asetage konks kleepribale ja vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu konksule.
4. Veenduge, et lipikule pääseb ligi, kui seda on vaja eemaldada.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|------------------|--------------|-----------------|-------------|
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Konksu kuju | Kolmnurksed |
| • Kandejõud kuni | 0.2 Kg | • Silikoonivaba | jah |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|-----|
| • Application temperature from | -15 °C | • Niiskuskindlus | ei |
| • Jäägivaba eemaldus | jah | • Ohtlik materjal | ei |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Õli- ja rasvakindel | ei |
| • Korduvkasutatav | jah | • Ozone resistance | jah |
| • Lahustivaba | jah | • UV-kiirguskindel | jah |
| • Materjal | PS (polüstüreen) | • Vettpidav | ei |

tesa® Nutikas liimitav konks 0.2kg

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=77734>