

tesa® Professional 53988

Tooteteave

tesaflex 53988 PVC Isoleerteip, sertifikaat IEC 60454-3-1 / 5 Norm

Toote kirjeldus

Elektriline isoleerteip tesaflex 53988 on usaldusväärne abiline elektrikutele, mehaanikele ja teistele meistritele. Seda iseloomustab suhteliselt paks alusmaterjal, kõrge paindlikkus ja väga hea liimuvus (isegi terasel ja madalatel temperatuuridel). PVC isoleerteip ei sobi mitte ainult juhtmete isoleerimiseks ja märgistamiseks, vaid ka remontimiseks ja komplekteerimiseks. Kuna see on saadaval paljudes värvides - punane, sinine, pruun, must, valge, hall, roheline, kollane ja kollane/roheline - siis saab seda kasutada ka märgistuse kleeplindina. tesaflex 53988 on sertifitseeritud vastavalt kõigile vajalikele standarditele ja seda on lihtne kasutada.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | pehme PVC | • Kogupaksus | 150 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|-------------------|
| • Katkevenivus | 150 % | • Kleepumistugevus | Standard adhesion |
| • Tõmbetugevus | 25 N/cm | • Niiskuskindlus | keskmine |
| • Elektripingekaitse kuni | 7000 V | | |

Sertifikaadid

Sertifitseeritud vastavalt

VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1

tesa® Professional 53988

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=53988PRO>