tesa® Professional 53988

Tooteteave

tesaflex 53988 pehme PVC-isolatsiooniteip, sertifitseeritud vastavalt IEC 60454-3-1 / 5 normile (leegiaeglustav)

Toote kirjeldus

Elektriisolatsiooniteip tesaflex 53988 on usaldusväärne abiline elektrikutele, mehaanikutele ja teistele meistrimeestele. Seda iseloomustab suhteliselt paks alusmaterjal, suur paindlikkus ja väga hea nakkuvus (ka terasel ja madalatel temperatuuridel).

Funktsioonid

- Sertifitseeritud vastavalt standardile IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO) (leegiaeglustav), VOC-sertifitseeritud, RoHS 2.0 ja REACH nõuetele vastav
- Paks alusmaterjal (150 µm)
- Kõrge dielektriline läbilöögipinge (7.000 V)
- Kuumakindel kuni +90° C
- Saadaval paljudes erinevates värvitoonides ja mõõtudes

Rakendused

- Ideaalne elektritöödeks, nt juhtmete isoleerimiseks või märgistamiseks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	pehme PVC	• Kogupaksus	150 µm
• Liimi tüüp	toorkummi		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	150 %	• Kleepumistugevus	Standard adhesion
• Tõmbetugevus	25 N/cm	• Niiskuskindlus	keskmine
• Elektripinge kaitse kuni	7000 V		

Sertifikaadid

Sertifitseeritud vastavalt

- VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=53988PRO

tesa® Professional 53988

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=53988PRO