

tesa® BASIC Kleeplint

Tooteteave

BNR 58586, 58569, 58508

Toote kirjeldus

Madala kvaliteediga teip, millel on põhilised teibi omadused. PE-tugi on tugevdatud 18 võrgusilma PET-kangaga ja kaetud kleepuva sünteetilise kummiliimiga.

Funktsioonid

- Põhilised, kuid tugevad algtaktid
- Kleepuvus mitmetele materjalidele
- Sujuv rebitavus käsitsi
- Käepärane igapäevaseks kasutamiseks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | polüetüleenkile, PET-kiuga armeeritud sünteeskummi | • Kogupaksus | 150 µm |
| • Liimi tüüp | | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm | • Lahustivaba | jah |
| • Application temperature from | +10 °C | • Niiskuskindlus | jah |
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Õli- ja rasvakindel | ei |
| • Käsitsi rebitav | jah | • Ozone resistance | jah |
| • Kasutusala | Sisetöödeks | • Rebenemiskindel | jah |
| • Kasutustemperatuur kuni | +50 °C | • Sobivad pinnad | Plaat, Enamik liiki plaste, Klaas, Metall |
| • Keskkonnahoidlik pakend | ei | • Temperatuurikindlus | jah |
| • Kirjutamispinna | ei | • UV-kiirguskindel | jah |
| • Kleepumistugevus | Standardne adhesioon | • Vettpidav | jah |

tesa® BASIC Kleeplint

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=4610DIY>