

tesa® Professional 60101

Tooteteave

Toote kirjeldus

Klaaskiuga iseliimuv teip tesa® 60101 peidab endas uusimat tehnoloogiat.

Tänu väga tugevale ja õhukesele klaaskiust võrgule saab tesa® 60100 teibiga ühendada kipsplaadi liitekohti nii, et need kestavad kaua.

Tänu suurepärasele nakkuvusele ja väga heale tõmbetugevusele õnnestub paigaldamine juba esimesel katsel ja liitekohad jäävad siledad

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | klaasriie | • Kogupaksus | 185 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|-----|----------------|---------|
| • Katkevenivus | 5 % | • Tõmbetugevus | 50 N/cm |
|----------------|-----|----------------|---------|

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 0.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

