

# tesa® ecoLogo® korrektor kahepoolne



## Tooteteave

BNR 59811, 59810, 56998, 59812, 59608

## Toote kirjeldus

Ühekordselt kasutatav tesa® Roller Correction ecoLogo® sisaldab üliõhukest paranduslinti. 4,2 mm laiune lint katab kõik vead ja sellele saab kohe kirjutada.

## Funktsioonid

- Valmistatud 100% taaskasutatud plastist (korpus)
- Täpsete ja kauakestvate korrigeerimiste jaoks
- Ergonoomiline kujundus, hakkab hästi kätte
- Külgsuunas kasutamine võimaldab pingevaba ja täpset korrigeerimist
- Mõeldud nii parema- kui ka vasakukäelistele kasutajatele
- Rebimiskindel alusmaterjal (PET)
- Lindi automaatpingutus
- Lindi pikkus: 10 m
- Lindi laius: 4,2 mm

## Omadused / jõudlusväärtused

|                     |     |                       |                      |
|---------------------|-----|-----------------------|----------------------|
| • Kirjutamispinnaga | jah | • Materjal            | Stürool akrüültriil  |
| • Korduvkasutatav   | ei  |                       | sekundaarsest        |
| • Lahustivaba       | jah |                       | toorainest           |
|                     |     | • Sobib parem- ja/või | Parema- ja           |
|                     |     | vasakukäelistele      | vasakukäelistele     |
|                     |     | • Sobivad pinnad      | Enamik liiki plaste, |
|                     |     |                       | Klaas, Papp, paber   |

## Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=59810>