

tesa® 60397

Tooteteave

tesa 60397 sPVC reljeefne krohviteip – standardne sPVC reljeefne krohviteip

Toote kirjeldus

sPVC alusmaterjal tagab tesa® sPVC reljeefse pinnaga krohviteibi vastupidavuse, mis teeb selle universaalseks abivahendiks kõikidel ehitusobjektidel. Teip sobib maalri- või krohvimistöödeks, kaitseb raame ja fassaade. Nakkub turvaliselt ka veidi karedatele pindadele. Teipi saab kergelt käsitsi rebida, reljeefne alusmaterjal tagab alati sirge serva. Tänu sellele on krohviteibi kasutamine usaldusväärne. Tänu looduslikul kummil põhineva liimaine tugevuse ja tugeva alusmaterjali kombinatsioonile saab seda teipi kasutada ka erinevate materjalide turvaliseks kokkupakkimiseks. Samal põhjusel saab krohviteipi kasutada ka esemete kinnitamiseks, millest võib töö tegemise ajal olla palju kasu. Valget värvi teip on kasulik vahend kõikides tööriistakastides.

Funktsioonid

- Sobib hästi esemete kokkupakkimiseks ja kinnitamiseks
- Reljeefne alusmaterjal tagab käsitsi rebimisel sirge serva
- Kasutamiseks temperatuurivahemikus +5 kuni +60 °C, talub kergelt külma ja äärmuslikku kuumust
- Keskmine kaitse UV-kiirguse eest – jälgedeta eemaldatav kuni kahe nädala jooksul
- Nakkub ka veidi karedatele pindadele
- Teibi koostis: alusmaterjal = sPVC, liimaine = looduslik kummi.
- Saadaval mõõtmetes: 33 m : 50 mm

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PVC-kile | • Kogupaksus | 130 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Toodete sortiment

- | | |
|-----------------------|-------|
| • Saadaval värvivalik | valge |
|-----------------------|-------|

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| • Katkevenivus | 130 % | • Niiskuskindlus | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 22 N/cm | • Rebenemiskindel | jah |
| • Jäägivaba eemaldus | jah | • Selge värvuse äär | keskmine |
| • Käsitsi rebitav | väga hea | • Temperatuurikindlus | jah |
| • Kleepumistugevus | Standardne adhesioon | • UV-kindlus | 2 weeks |
| • Kohandatavus | jah | • Värvide kinnistus | madal |

tesa® 60397

Tooteteave

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 1.6 N/cm

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=60397>