

tesa® Tapeedilint tapeetidele ja krohvidele 10 kg/m



Tooteteave

BNR 77743, 77742

Toote kirjeldus

Tapeetide ja krohvide paigalduslint hoiab kuni 10kg/m. Püsiv paigaldusviis tekstuursetele ja tundlikele pindadele.

Funktsioonid

- Tekstureeritud ja tundlikele pindadele, nagu tapeet või krohv, siseruumides
- Mahutab kuni 10kg/m* * Püsikinnituseks
- Optimaalse tulemuse saavutamiseks lugege kasutusjuhendit. Soovitav on maksimaalselt 6 kg ühe rakenduse/objekti kohta.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------------|---------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen | • Kogupaksus | 1350 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Teibi kandejõud kuni | 10 KG/M |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------------|--------|------------------|-----------------------------|
| • Application temperature from | -10 °C | • Lahustivaba | jah |
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Niiskuskindlus | ei |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Sobivad pinnad | Dekoratiivkatted,
Tapeet |

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=77742>