

tesamoll® Poroloontihend

Tooteteave

BNR 05454, 05452, 05456

Toote kirjeldus

tesamoll® Universal Foam on mitmekülgne kleebitav vahttihend, mis on mõeldud raha säästmiseks akende ning uste tihendamise kaudu. See on tuuletõke kuni 5 mm vahedele.

Funktsioonid

- Isekleepuv vahtmaterjalist tihend
- Tihendab kõik praod laiussega 1–5 mm
- Vastupidavus 1–2 aastat
- Pehme ja painduv

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|------|
| • Põhimiku materjal | PVC-kile | • Aukude katvus | 5 mm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------|
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Materjal | PP (polüpropüleen) |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Minimaalne temperatuuri taluvus | -20 °C |
| • Lahustivaba | jah | • Temperatuurikindlus | jah |
| • Maksimaalne temperatuuritaluvus | 60 °C | • Vastupidavus | 2 years |

tesamoll® Poroloontihend

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=5452>