

tesa® 50060

Tooteteave



Rist polüesterkiududega tugevdusteip

Toote kirjeldus

tesa® 50060 Flexible on kvaliteetne ristklaaskiududega teip, mis põhineb polüpropüleenkilega lamineeritud polüesterkiududel.

- kiud on väga hea piki- ja põiksuunalise tõmbetugevusega ning painutamisel suure katkemis- ja murdumistugevusega.
- Sobib ideaalselt pappkastide sise- või väliskülgede tugevdamiseks, et kaitsta neid kulumise või purunemise eest.
- Toodet on soovitatav kasutada eelkõige pappkastide külgmiste käepidemete või kandeavade tugevdamiseks seestpoolt.

Rakendused

Sobib ideaalselt pappkastide sise- või väliskülgede tugevdamiseks, et kaitsta neid kulumise või purunemise eest.

- Toodet on soovitatav kasutada eelkõige pappkastide külgmiste käepidemete või kandeavade tugevdamiseks seestpoolt.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PET-kiud ja kahesuunaliselt orienteeritud polüpropüleen sünteeskummi | • Kogupaksus | 175 µm |
| • Liimi tüüp | | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|----------|------------------------|-----|
| • Katkevenivus | 20 % | • Lõigatav/mulgustatav | jah |
| • Tõmbetugevus | 230 N/cm | | |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 8 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa® 50060

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50060>