

tesa® 60955

Tooteteave



Vormituv libisemisvastane teip ebakorrapärastele pindadele

Toote kirjeldus

tesa® 60955 on vormituv libisemisvastane teip, mis on mõeldud kasutamiseks astmelauadel ja teistel ebakorrapärastel pindadel, kus on vajalik hea haardumine ja turvaline astumine. Vormituv libisemisvastane teip on ühepoolne teip PET-lineriga, millel on vormituv, käsitsi rebitav libisemiskattega alus ja akrüüllim. Alus koosneb alumiiniumkandjast, mis on kaetud mineraalsete osakestega ja arendatud spetsiaalselt selleks, et sobituda servade ümber ja nakkuda ebakorrapärastele pindadele. Akrüüllim tagab suurepärase nakkuvuse enamiku pindadega ning talub temperatuuri kuni 120°C 30 minuti jooksul.

tesa® 60955 on sertifitseeritud vastavalt DIN 51130-le ning saadaval musta, kollase ja must-kollasena. Ere kollane ja must-kollane teip tagavad tugeva nähtavuse ohualade ja hoiatuskohtade lihtsaks tuvastamiseks ning on ideaalne lahendus 5S tootmistavade täiendamiseks.

Funktsioonid

- Hea libisemiskindlusega ja suurepärase vormitavusega alus
- Sobitub ideaalselt ümber servade, nurkade ja nakkub ebakorrapärastele pindadele
- Libisemiskindlus R13 vastavalt DIN 51130-le
- Hea keemiline- ja ilmastikukindlus
- Kindel nakkuvus enamiku pindadega
- Temperatuuritaluvus kuni 120°C 30 minuti jooksul
- Ere kollane ja must-kollane tagavad tugeva nähtavuse lihtsaks tuvastamiseks
- Lennundussertifikaadiga, Airbusi heakskiit vastavalt AIMS/AIPS 10-08-004-01 ja ABS 5092

Rakendused

- tesa® 60955 soovitatakse kasutada ebakorrapärastel pindadel, kus on vajalik hea haardumine ja turvaline astumine, nt astmelauad, tulepääsuredelid, laadurambrid ja platvormid
- Vormitavat libisemisvastast teipi saab kasutada lamepindade katmiseks, nt kruvipead või needid
- Temperatuuritaluvus kuni 120°C 30 minuti jooksul
- tesa® 60955 on ideaalne lahendus 5S tootmistavade täiendamiseks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | Aluminum carrier coated with mineral particles | • Kattepaberi paksus | 50 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | • Teibi paksus | 700 µm |
| • Kogupaksus | 750 µm | | |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60955>

tesa[®] 60955

Tooteteave

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 12 % | • Kemikaalikindlus | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 60 N/cm | • Sobiv stantslõikuseks | jah |
| • Käsitsi rebitav | keskmine | | |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 8 N/cm |
|---------------------|--------|

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60955>