

tesa® 4288

Tooteteave



Standardne pingutatud mittesööv pakkimisteip

Toote kirjeldus

tesa® 4288 PV10 on tavapärane pingutusteip tensiliseeritud polüpropüleenist alusega. Kummist liimisüsteem tagab kõrge esialgse nakkuvuse nii polaarsetele kui mittepolaarsetele pindadele. Mono-orienteeritud polüpropüleeni alus pakub head vormitavust, suurt tõmbetugevust ja madalat venimist. See võimaldab kõrget jõudlust keskmise koormusega kimpude sidumisel, kaubaaluste pakkimisel ja rullide tabimisel. Tänu lihtsale pealekandmisele sobib meie teip nii käsitsi kui automaatseks kasutamiseks, tehes sellest parima valiku sujuvaks pakkimistegevuseks.

Funktsioonid

- kõrge tõmbetugevus
- madal venivus
- jäljevaba eemaldatavus

Rakendused

- ajutine kinnitamine
- keskmise koormusega kaubaalustamine ja tugevdamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|---|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | MOPP,
monoorienteeritud
polüpropüleenkile | • Kogupaksus | 114 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Värvus | must |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|----------|--------------------------|-----|
| • Katkevenivus | 35 % | • Jäägivaba eemaldus | jah |
| • Tõmbetugevus | 300 N/cm | • Toonimuutused puuduvad | jah |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 6 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa[®] 4288

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=4288>