

tesa® Professional 60020 / 60021

Pihustusliim Permanent

Tooteteave

Pihustusliim PERMANENT, 300 ml

Toote kirjeldus

tesa® pihustusliim PERMANENT 60020 on universaalne liim, mis sobib paberi, kartongi, vildi, kanga, kile, puidu, naha, polüstireeni ja paljude plastide alaliseks ühendamiseks.

- Tagab suurte pindade puhta, säästliku, kindla ja kiire ühendamise
- Sobib väikese kuni keskmise kaaluga materjalide ühendamiseks siledate ja ebatasaste pindadega
- Liim pihustub peenelt ja ühtlaselt
- Kuivab kiirelt ja on vastupidav niiskusele ning mehaanilistele ja termilistele koormustele
- Sobib Styrofoami liimimiseks
- Silikoonivaba

Rakendused

tesa® pihustusliim PERMANENT 60021 sobib väga hästi järgmisteks üldisteks tööstusrakendusteks:

- kavandite tegemine
- aluste märgistamine
- elektriskeemide ja siltide kinnitamine
- müügistendide koostamine
- plakatile ja šabloonide alaline kinnitamine, nt Styrofoamile
- õhukese dekoratiivkile, fooliumi ja kanga ühendamine ning paljud muud tööstus- ja käsitöörakendused.
- selle sobib tesa® pihustusliim PERMANENT 60021 väga hästi üldiseks koduseks kasutuseks.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Silikoonivaba jah

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|-----------------|---|-----|
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Ohtlik materjal | jah |
| • Kemikaalikindlus | jah | • Pestav | ei |
| • Kleepumistugevus | Väike adhesioon | • Sobib lastele alates 3 aasta vanusest | ei |
| • Kompostitav | ei | • Temperatuurikindlus | jah |
| • Lahustivaba | ei | • UV-kiirguskindel | jah |
| • Niiskuskindlus | jah | • Vettpidav | jah |

Lisateave

- tesa toodab kahte Spray Glue lisavarianti: 60022 EXTRA STRONG ja 60023 REPOSITIONABLE
- Järgige pihustipurgil toodud ohutusteavet.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60020>

tesa® Professional 60020 / 60021

Pihustusliim Permanent

Tooteteave

Lisateave

- Enne kasutamist raputage purki põhjalikult ja eemaldage pihustilt kogu kinnikuivanud liim.
- Uute rakenduste korral katsetage sobivust proovitüki peal.
- Ühendatavad osad peavad olema kuivad ning tolmu- ja määrdevabad. Soovitame kasutada puhastuspihust tesa® INDUSTRY CLEANER 60040.
- Pärast kasutamist pöörake purk tagurpidi ja pihustage seni, kuni pihustist väljub ainult gaas.
- Spray Glue pritsmed saab lihtsalt eemaldada eemalduspihusega tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER.
- Vaadake erijuhiseid/ohutuskaarte veebisaidilt www.tesa.com/safety.

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60020>