

tesa® 60670

Tooteteave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	alumiiniumfoolium	• Kogupaksus	125 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Teibi paksus	_NULL µm
• Kattepaberi tüüp	puudub		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	8 %	• Lihtne eemaldada	ei
• Tõmbetugevus	60 N/cm	• Operation temperature from	-40 °C
• Aluse välimus (visuaalne)	reflective	• Operation temperature up to	160 °C
• Käsitsi rebitav	väga hea		

Adhesioon

• Nakkuvus klaasiga (esialgne)	10 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	7 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	5.5 N/cm	• Nakkuvus terasega	10 N/cm

Sertifikaadid

Sertifitseeritud vastavalt

DIN 4102 B1 and UL 510A

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60670>