

tesa® 4024 PV4

Tooteteave

Vaikne BOPP-kartongiteip biopõhise akrüüllimiga



Toote kirjeldus

tesa® 4024 PV 4 on usaldusväärne, universaalne kartongiteip, mis sobib kuni 15 kg kaaluvate kastide sulgemiseks. Sellel on kvaliteetne polüpropüleen (PP) alusmaterjal, mis on kombineeritud kõrge nakkega, 65% biopõhise sisaldusega vee baasil akrüüllimiga. See aitab oluliselt vähendada toote süsinikujalajälge ja toetab kestlikkust. Liimi tasakaalustatud nakkuvus ja suurepärase nihketugevus tagavad kindla sulgemise kohe pärast kasutamist - isegi nõudlikes keskkonnatingimustes.

Jätkusuutlikud Aspektid

- 65% biopõhine akrüüllim massibilansi meetodi kohaselt
- Kuni 31% väiksem toote süsinikujalajalg võrreldes eelmise tootega (hällist värvavani, sh biogeense süsiniku sidumine)



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funktsioonid

- Sujuv, madala müratasemega lahtikerimine.
- Suurenenud rebimistugevus ja head kohesed nakkuvusomadused.
- Suurepärase vananemiskindlus.
- Sobib kasutamiseks nõudlikes keskkonnatingimustes.

Rakendused

Käsitsi kasutatav kartongiteip kergete ja keskmise kaaluga kuni 15 kg kastide sulgemiseks.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|---|-------|
| • Põhimiku materjal | polüpropüleenkile | • Bio-based | 65 % |
| • Liimi tüüp | veepõhine akrüül | content of adhesive by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • Kogupaksus | 50 µm |

tesa® 4024 PV4

Tooteteave

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|------------------------|---------|------------------------|--------------------|
| • Katkevenivus | 140 % | • Pakendi kaal | Kuni 15 kg |
| • Tõmbetugevus | 45 N/cm | • Transpordiinfo | Temperature 0-70°C |
| • Automaatne paigaldus | jah | • Vaikne lahtikerimine | jah |
| • Käsitsi paigaldus | jah | | |

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 2.5 N/cm

Sertifikaadid

Jätkusuutlikkuse sertifikaadid

- We conducted an externally reviewed comparative carbon footprint assessment and summarized the results in a publicly available report. tesa® 4024PV4 Next Generation shows an up to 31% lower carbon footprint compared to the previous version, tesa® 4024 PV4, based on a cradle to gate analysis including biogenic carbon uptake.
- The tesa manufacturing site Comet SpA, Italy has been externally certified under number ISCC-PLUS-CertDE100-22206125 and complies with the requirements of the certification system of ISCC PLUS.

Lisateave

tesa® 4024 on saadaval läbipaistva, šamoisi ja valge värvina.

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>