

tesa® 60650

Tooteteave



Universaalne alumiiniumteip – 50 µm foolium

Toote kirjeldus

tesa® 60650 on universaalne alumiiniumteip, mis on tehtud 50 µm (2 mil) alumiiniumfooliumist ja läbipaistvast akrüüllimist.

Omadused:

- mehaaniliselt stabiilne ja kohandatav
- lihtne lahti kerida
- sobib alaliseks kasutamiseks
- takistab niiskuse-, gaasi- ja aurutõkke eest
- elektri- ja soojusjuht
- vananemiskindel
- soojust ja valgust peegeldav
- tulekindel standardi DIN 4102 klassi B1 järgi
- tulekindel standardi UL 510A nõuete järgi

Rakendused

- Külmikute soojusvahetite paigaldus kodumasinatööstuses
- Soojusisolatsiooni, kanalite ja torude liitmine ning tihendamine
- Materjalide elektri- ja soojusjuhtideks muutmine
- Soojuskiirguse peegeldamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | alumiiniumfoolium | • Kattepaberi tüüp | puudub |
| • Liimi tüüp | akrüül | • Kogupaksus | 90 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|--------|
| • Katkevenivus | 6 % | • Lihtne eemaldada | ei |
| • Tõmbetugevus | 40 N/cm | • Operation temperature from | -40 °C |
| • Aluse välimus (visuaalne) | reflective | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Käsitsi rebitav | väga hea | | |

Adhesioon

- | | | | |
|--------------------------------|----------|-----------------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 0.5 N/cm | • Nakkuvus PVCga (esialgne) | 6 N/cm |
| • Nakkuvus klaasiga (esialgne) | 9 N/cm | • Nakkuvus terasega | 9 N/cm |
| • Nakkuvus PEga (esialgne) | 4.5 N/cm | | |

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60650>

tesa® 60650

Tooteteave

Sertifikaadid

Sertifitseeritud vastavalt

DIN 4102 B1 and UL 510A

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60650>