

tesa® 4174

Tooteteave



Kuumakindel disainiteip

Toote kirjeldus

tesa® 4174 on kuumakindel polüvinüülkloriidist disainiteip kautšukliimiga. Painduv disainiteip sobib hästi kumeruste ja mitmemöötmeliste pindade teipimiseks, tagades väga täpsed ja siledad värvipinnad, mistõttu see on ideaalne teip erinevateks värvimistöodeks. Lisaks talub tesa® 4174 väga hästi survepesu ning sobib stantslõikuseks, kinnistab hästi värvi ning toimib ka leegiaeglustina. See disainiteip on väga kuumakindel ning kohandub värvikambris kuivatamise käigus muutuvate mõõtetega. Kuumakindlat teipi on mugav käsitseda, kuna seda saab käsitsi rebida ning see eemaldub jälgi jätmata.

Rakendused

- Teipi tesa® 4174 kasutatakse maalriteibina ning paljudel disainitöödel
- Täppisteip tagab väga sirged ja täpsed servad värvimistöodel või spreivärvimisel
- tesa® 4174 on saadaval ka paberlineriga, mistõttu see sobib šabloonide valmistamiseks ja teisendamiseks
- tesa® 4174 on saadaval ka tellimisel šablooni lõigatuna, nagu ka tesa® 54174

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PVC-kile | • Kogupaksus | 110 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------|--------|
| • Tõmbetugevus | 25 N/cm | • Sobiv stantslõikuseks | jah |
| • Käsitsi rebitav | väga hea | • Temperatuurikindlus (60 min) | 150 °C |
| • Lihtne eemaldada | jah | • Värvide kinnistus | jah |
| • Selge värvuse äär | jah | | |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 3.7 N/cm |
|---------------------|----------|

Lisateave

tesa® 4174 laius kuni (< 10 mm): nakkuvus terasel = 2,4 N/cm
tesa® 4174 on saadaval ka stantsimiseks ja läbilõigatud kaitsekilega etikettide saamiseks silikoonpaberiga versioonis. 4174 PV4: nakkuvus terasega = 4,4 N/cm, kaitsekile kleepetugevus = 14 cN/cm,

- ka versioonina tesa® 54174, mis on kohandatud läbilõigatud kaitsekilega etikettide jaoks

tesa® 4174

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=4174>