

tesa® Libisemist takistav teip

Tooteteave

BNR 55587, 51074, 55588, 55629, 55589, 51073

Toote kirjeldus

tesa® libisemisvastane teip tagab libedatel põrandatel täiendava ohutuse. Sobib täiuslikult treppidele, kaldteedele, redelitele, laevatekkidele ja muudele ohtlikele pindadele.

Funktsioonid

- Erakordselt tugev ja vastupidav teip
- Väga tugev nakkuvus
- Käsitsi rebitav
- Vastupidav vee, temperatuuri, UV-kiirguse ja puhastusvahendite toimele

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Liimi tüüp akrüül

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------------------|---|
| • Hõõrdumiskindlus | jah | • Maksimaalne temperatuuritaluvus | 50 °C |
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Minimaalne temperatuuri taluvus | 0 °C |
| • Käsitsi rebitav | jah | • Sobivad pinnad | Plaat, Enamik liiki plaste, Dekoratiivkatted, Teras, Kivi, Metall |
| • Kleepumistugevus | Suur adhesioon | | |
| • Lahustivaba | jah | • Temperatuurikindlus | jah |

tesa® Libisemist takistav teip

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=55588DIY>