

tesa® Nutikas reguleeritav liimitav konks 3kg



Tooteteave

BNR 77764

Toote kirjeldus

tesa® nutikas reguleeritav liimitav konks kuni 3 kg raskuste jaoks. Sobib suurepäraselt näiteks köögitarvete riputamiseks kõvale tasasele pinnale (nagu plaat- ja metallpind), kus neid saab reguleeritava konksu abil hästi joondada.

Funktsioonid

- Sobib kinnitamiseks kõvale tasasele pinnale, näiteks plaatpinnale siseruumis
- Üks konks kannab kuni 3 kg raskust, kaks kannavad kuni 6 kg
- Konksu kõrgust saab reguleerida, et joondada riputatavaid esemeid
- Ei jäta pärast eemaldamist jälge
- Uue liimiribaga saab konksu taaskasutada

Rakendused

Sammsammulised paigaldusjuhised

1. Parima võimaliku kinnituse tagamiseks puhastage pind silikoonivaba aknapuhastusvahendi või denatureeritud piiritusega. Pind peab olema enne paigaldamist täiesti kuiv.
2. Kleepriba tuleks kanda karedamale pinnale.
3. Vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu ribale ja seejärel eemaldage kaitsekile. Ärge puudutage paljastatud liimipinda.
4. Nüüd kinnitage tesa® iseliimuv nael: asetage naela ülemine serv kleepriba ülaserivaga kohakuti ja seejärel suruge kogu nael vastu kleepriba. Vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu naelale.
5. Lipik peaks olema riputatava eseme taga või naela all ligipääsetav, et seda saaks vajadusel lihtsasti eemaldada.
6. Lükake punane lukusti üles, et vabastada naela pea. Reguleerige seda ja lukustage pea paigale, lükates punast lukustit tagasi alla, kuni see õiges kohas kinni klõpsatab.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Liimi tüüp sünteetskummi
- Holding power of strip up to 3 Kg

tesa® Nutikas reguleeritav liimitav konks 3kg

Tooteteave

Omadused / jõudlusväärtused

• Application temperature from	-15 °C	• Ohtlik materjal	ei
• Jäägivaba eemaldus	jah	• Õli- ja rasvakindel	ei
• Kemikaalikindlus	ei	• Ozone resistance	ei
• Korduvkasutatav	jah	• UV-kiirguskindel	ei
• Materjal	PS (polüstüreen)	• Vettpidav	ei
• Niiskuskindlus	ei		

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=77764>